

Информация к продукту

Super Diesel Additiv

PI 26/21/02/2017



Описание

Super Diesel Additiv – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

Свойства

- сохраняет чистоту топливной системы
- для дизельного топлива с низким содержанием серы
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- проверенно на катализаторах
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- повышает цетановое число
- оптимизирует мощность мотора
- усиленный смазывающий эффект
- отличная чистота
- предотвращает возникновение отложений
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует низкое потребление топлива
- высокая стойкость

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellbraun, klar / light brown, clear
Плотность при 15°C	0,842 г/см ³
Класс VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	- 36 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях,

тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

Применение

- Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performace обеспечивается при постоянной доливке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 250 мл достаточно для 75 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.
- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.
- Канистры объемом 5 л и бочки объемом 50 л, для грузовых автомобилей, экспедиторских организаций, автобусных предприятий, промышленности. Дозировка к дизельному топливу в соотношении 1:300.
- При длительном простое и консервации двигателей добавляйте в дизельное топливо 1% присадки для дизеля Super. Соблюдайте предписания по консервации.
- Присадку для дизеля Super можно добавлять в топливо в любое время, поскольку смешивание происходит естественным путем.

Имеющиеся упаковки

250 ml жестяной баллончик	5120	D-F-NL
250 ml жестяной баллончик	8343	D-PL-BG
250 ml жестяной баллончик	1991	D-RUS-UA
5 l пластиковая канистра	5140	D-GB
50 l жестяная бочка	5145	D-GB
205 l жестяная бочка	5146	D-GB

Информация к продукту

Super Diesel Additiv

PI 26/21/02/2017



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.