

ATF III HC

ОПИСАНИЕ

ATF III HC многофункциональная гидравлическая жидкость для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III HC гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

СВОЙСТВА

- превосходные вязкостно-температурные свойства
- высокая термическая стабильность
- широкий диапазон рабочих температур
- высокая стабильность к старению, хорошая химическая стабильность
- отличные противоизносные свойства, оптимальные фрикционные характеристики
- очень низкая температура застывания
- отличные антикоррозионные свойства

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

JASO M315Type 1A;
 Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV;
 Toyota Type D-2;
 Nissan Matic Fluid C, D, J;
 Mitsubishi SP-II, SP-III;
 Subaru ATF;
 Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III;
 Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3;
 Daihatsu Alumix ATF Multi;
 Hyundai;
 KIA;
 GM Daewoo;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	: DIN 51757	г/см ³	0,850
Плотность при 40°C	: ASTM D 7042-04	г/см ³	36
Плотность при 100°C	: ASTM D 7042-04	г/см ³	6,8
Плотность при -40°C	: ASTM D 2983-09	мПаc	<= 20000
Индекс вязкости	: DIN ISO 2909		150
Температура застывания	: DIN ISO 3016	°C	- 48
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C	230
Цвет			Красный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ATF III HC предназначено для использования в автоматических и механических коробках передач, в раздаточных коробках и механизмах отбора мощности (ретардерах), а также в сервоприводах при наличии рекомендаций и спецификаций производителей механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей, КПП, гидравлических систем

ФАСОВКА

ATF III HC

1 л	Артикул 3946
20 л	Артикул 3965
205 л	Артикул 3972

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
 Jerg-Wieland-Str. 4
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
 D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
 Fax: +49-(0)731/1420-82
 e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13