

## Rasenmäher-Oil\_SAE 30

### ОПИСАНИЕ

Rasenmaher-Oil – это сезонное моторное масло созданное на основе новейших технологий. Особо подобранные базисные масла с естественно высоким индексом вязкости в сочетании пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надёжную работу мотора.

### СВОЙСТВА

- универсально применяемо в бензиновых и дизельных моторах
- высокие смазывающие качества, хорошая защита от трения
- высокая устойчивость к срабатыванию
- отличные чистящие и диспергирующие свойства
- низкий уровень испарения
- смешиваемо с ходовыми моторными маслами
- протестировано на моторах с катализаторами

Выполняет и удовлетворяет следующие спецификации и классификации:

API SJ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 30		SAE J300
Плотность при +15°С	: 0,895	г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40° С	: 102	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100° С	: 11,9	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 106		DIN ISO 2909
Температура воспламенения	: + 238	°С	DIN ISO 3016
Температура загустения	: - 21	°С	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	: 1,2	г/100г	DIN 51575
Испаряемость (Noack)	: 6,8	%	ASTM D 5800-08
Щелочное число	: 11,0	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Цвет ASTM	: L 4.0		DIN ISO 2049

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для применения в 4-х тактных моторах, а также для применения в моторах для которых предписано применение сезонных масел с классом вязкости SAE-Klasse 30.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Следует учитывать при применении предписания производителей и производителей моторов.

### ФАСОВКА

Rasenmaher-Oil	0,6 мл	Art.Nr. 7594
	1 л	Art.Nr. 1264 / 3991
	5 л	Art.Nr. 1266



Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.