

# Информация к продукту

## Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

PI 17/28/02/2017



### Описание

Motorrad Scooter 2T – полусинтетическое масло, созданное на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и эффективно-го пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей с смешанной и отдельной системой смазки.

### Свойства

- самосмешиваемо
- термически высокостабильно
- предотвращает возникновение отложений
- хорошая защита от коррозии
- высокая стойкость
- безостаточное сгорание

### Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,870 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	60 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

### Сфера применения

Для смешанной и отдельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники.



### Применение

Для смешанной системы смазки: Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслобак, где в последствие оно само смешается с топливом.

Для отдельной системы смазки: Залить масло в маслобак.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 3983  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**