

Информация к продукту

Motorbike 2T Street

PI 17/19/01/2017



Описание

В состав Motorrad 2T входят отобранные основные минеральные и синтетические масла со специальными присадками, предназначенные для использования в двухтактных двигателях с отдельной или смешанной смазкой.

Свойства

- сгорает без пепла
- высокая защита от износа
- гарантирует чистые свечи
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Для отдельной и смешанной смазки в двухтактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Соблюдайте соотношение смеси, указанное производителем двигателей.

Применение

Для смешанной смазки
Добавьте содержимое банки в топливный или масляный бак; добавьте топливо в зависимости от соотношения смеси – смешивание происходит естественным путем.



Для отдельной смазки
Добавьте содержимое банки в масляный бак. Масло подмешивается к топливу с помощью дозатора.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1504 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3981 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1565 D-GB
60 л жестяная бочка	1577 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.