

Информация к продукту

Pro-Line Super Diesel Additiv

PI 12/18/06/2018



Описание

Pro-Line Super с Diesel Additiv – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Разработанная для современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации, повышающая цетановое число. Содержащийся Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазочную способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо в холодном состоянии лучше сжигается и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

Свойства

- защищает компоненты системы впрыска от износа
- предотвращает дорогие ремонты
- отличное очистительное действие
- усиленный смазывающий эффект
- отличная защита от коррозии
- повышает цетановое число
- проверенно на катализаторах
- предотвращает возникновение отложений
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- гарантирует оптимальное сгорание
- высокая экономичность
- гарантирует стабильно высокую мощность мотора
- стабильно к окислации

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellbraun, klar / light brown, clear
Плотность при 15°C	0,842 г/см ³
Класс VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	- 36 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и для стационар-



ных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

Применение

- Повышение воспламеняемости, а также оптимизация смазочного эффекта благодаря Lubricity Performace обеспечивается при постоянной до- бавке к дизельному топливу с малым содержанием серы. При этом баночки объемом 1л достаточно для 300 л дизельного топлива, дозировка: 1:300.
- Для обеспечения чистоты форсунок и защиты от коррозии присадка для дизеля Super с Lubricity Improver добавляется в дизельный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км. пробега.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5176
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.