

Getriebeoil 75W-80

ОПИСАНИЕ

Getriebeoil 75W-80 – это высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 5.

СВОЙСТВА

- отлично воспринимает давление
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами
- точное и легкое включение передач при низких температурах

Спецификации и допуски:

API GL 5
MIL-L-2105C

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификаций:


Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 75W-80		
Плотность при +15°C	: 0,880	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 53,5	мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 8,45	мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при -40°C	: 104000	мПа.с	DIN 51398
Индекс вязкости	: 132		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 200	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -43	°C	DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM	: 1,5		DIN 51758

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 5.



Getriebeoil 75W-80

ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Getriebeoil 75W-80

1 л

Артикул 7619

20 л

Артикул 3690

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

