

# Информация к продукту

## Motorbike 2T Bike-Additive

PI 20/19/01/2017



### Описание

Уменьшает нагар в впускных и выпускных каналах и карбюраторах. Защищает топливную систему от коррозии. Обеспечивает малые значения выхлопных газов и снижает расход бензина. Безопасно для окружающей среды. Благодаря чистоте в двигателе увеличивается его мощность. Катализатор прошел испытание.

### Свойства

- повышает устойчивость работы
- проверенно на катализаторах
- оптимизирует мощность мотора
- дружелюбен к окружающей среде
- высокая экономичность
- защищает топливную систему от коррозии
- удаляет остатки
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- очищает карбюратор

### Технические данные

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| База                   | Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier |
| Цвет / внешний вид     | hellgelb, klar / light yellow, clear                                          |
| Класс VbF              | A II                                                                          |
| Температура вспышки    | >61 °C                                                                        |
| Температура застывания | - 45 °C                                                                       |
| Форма                  | flüssig / liquid                                                              |
| Запах                  | charakteristisch / characteristic                                             |
| Вязкость при 40°C      | <7 мм²/с                                                                      |
| Плотность при 15°C     | 0,765 г/см³                                                                   |

### Сфера применения

Для любых 2-тактных двигателей двухколесных транспортных средств со смешанной или раздельной смазкой.

### Применение

25 мл присадки Racing 2T-Bike предназначены на 5 л горючего или топливной смеси.



### Имеющиеся упаковки

250 ml дозирующий пла- 1582  
стиковый баллончик D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**