

Информация к продукту

Synthoil High Tech 5W-50

PI 10/04/12/2018



Описание

Полностью синтетическое антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в легковых бензиновых и дизельных двигателях. Оптимально для многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Синтетическое базовое масло и присадки высшего качества обеспечивают отличную работу масла в самых современных двигателях.

Свойства

- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- превосходная чистота двигателя
- лёгкий ход мотора
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- долгий срок жизни мотора
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SM • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Вязкость	5W-50
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	122 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	18,65 г/см ³ DIN 51562
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	172 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>=3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,4 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с турбонаддувом, для увеличенных интервалов замены и нагрузок.

Применение

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	9066 D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	9067 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	9068 D-RUS-UA
60 л Fass Blech	9069 D-GB
205 л Fass Blech	9071 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.