

Информация к продукту

Diesel Schmier-Additiv

PI 19/26/03/2019



Описание

Комбинация биологически активных веществ повышающая смазывающую способность дизельного топлива. Продукт отвечает требованиям производителей дизельных двигателей, предусматривающих эксплуатацию на экологически чистом топливе с малым содержанием серы. Защищает топливную аппаратуру от повышенного износа и преждевременного выхода из строя. Разработано специально для моноблочных ТНВД легковых и легких грузовых автомобилей.

Свойства

- проверенно на катализаторах
- защищает дорогие детали от износа и коррозии
- не наносит вреда окружающей среде
- экономично
- простое применение
- повышает срок жизни
- снижает трение и износ
- превосходная защита от старения

Технические данные

База	Spezielle Additivformulierung / Special additive formulation
Цвет / внешний вид	nicht bestimmt
Плотность при 20°C	0,81 г/см ³
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Температура вспышки	>63 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Добавляется в дизельное топливо для всех дизельных двигателей с обычными ТНВД для снижения трения и износа деталей топливной системы.

Применение

При регулярном использовании улучшает смазывающие свойства дизельного топлива. Одной 150 граммовой бутылочки достаточно для 80 литров дизельного топлива. Смешивание происходит самостоятельно. Применять постоянно, при каждой заправке. При временном прекращении эксплуатации двигателя или консервировании добавить 1%



продукта в дизельное топливо.

Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик 7504 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.