

Информация к продукту

Motorrad Kettenspray Enduro

PI 4/22/04/2016



Описание

Высококачественный термоустойчивый, чрезвычайно липкий, синтетический смазочный материал, стойкий к центробежным силам. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой липкости. Также пригоден для цепей из колец круглого сечения.

Свойства

- оптимально действие в не смешанном виде
- уменьшает растяжку цепи
- высочайший приём давления
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- отличная защита от коррозии
- отличная проникаемость
- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- превосходно держится
- снижает трение и износ

Технические данные

База	Syntheseöl/Additive
Цвет / внешний вид	weiß
Плотность при 20°C	0,665 г/см ³
Диапазон температур	-30°C bis +180°C, kurzzeitig 200°C
Водоустойчивость при 90°C	0 DIN 51 807

Сфера применения

Первичная смазка и смазка при техобслуживании силовых цепей. Особенно пригоден для коррозионной среды и среды с пылью и загрязнениями. Благодаря чрезвычайно высокой липкости особенно пригоден для цепей высокой нагрузки, работающих на высоких скоростях.

Применение

Тщательно почистите цепи растворителем, например, очистителем быстрого действия. Нанесите смазочный материал путем напыления. После быстрого испарения растворителя смазочный материал приобретает свою окончательную консистенцию и липкость.



Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэрозоль 7608
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.