

# Информация к продукту

## Motor-Versiegelung

PI 8/18/06/2018



### Описание

Средство на основе синтетических смол специально предназначено для консервации и коррозионной защиты двигателя и моторного отсека в целом. Конструктивные элементы и кабели электрики, электроники и системы зажигания будут благодаря Motor-Versiegelung будут защищены от воды, а так же моторный отсек. После высушивания возникает становится прозрачным, блестящем, не липким. Защитная пленка.

### Свойства

- водоотталкивающая не клейкая плёнка
- улучшает внешний вид
- превосходная защита от коррозии
- быстро высыхает
- большой температурный диапазон применения
- не содержит хлорированных углеводородов
- совместимо с металлическими, резиновыми и пластиковыми деталями

### Технические данные

Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
База	Kunsthartz / synthetic resin
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Диапазон температур	bis +120 / up to +120 °C
Растворимость в воде	unlöslich / insoluble
Плотность при 20°C	0,75 г/см <sup>3</sup>
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Запах	Esther, mild
Температура вспышки	-4 °C

### Сфера применения

Для всего моторного отсека, а также для двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и двухколесных транспортных средств.

### Применение

Перед употреблением рекомендуется встряхнуть баллончик, при нанесении держать вертикально. Обрабатываемые поверхности рекомендуется предварительно очистить средством LM Motorraum-Reiniger и дать им высохнуть. Затем равномерно наносят средство на поверхность.

**Не наносить на лакированные поверхности.**



### Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэро-      3327  
золя                                      D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**