

Информация к продукту

Gewebe-Imprägnierung

PI 9/09/09/2016



Описание

Средство специально разработано для пропитки (также повторной пропитки) тканей, т.е. предназначено специально для тентов кабриолетов. Специальные компоненты, входящие в средство, останавливают впитывание жидкости и предотвращают образование пятен. Жидкость отталкивается тканью и может быть легко вытерта или впитана губкой. При необходимости тент можно протереть с использованием чистой воды.

Свойства

- защищает ткани от промокания
- не содержит силикона
- высокое водоотталкивающее действие
- предотвращает возникновение пятен
- пропитано

Технические данные

База	Ketone, Konservierungsstoffe / ketones, preserving agents
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Плотность	0,67 г/мл DIN 51757
Водородный показатель	n.a.
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Запах	charakteristisch / characteristic
Температура вспышки	-60 °C

Сфера применения

Для пропитки и повторной пропитки тентов кабриолетов, палаток, шерстяных и синтетических тканей, тканевой обивки и т.п.

Применение

Обработываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. С расстояния примерно 20 см распылить средство тонким и равномерным слоем. Применять только при хорошей вентиляции. Во время просушки (1-3 часа) хорошо проветривать помещение.



Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэро- 1594
золя D-GB-I-E

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.