

Информация к продукту

Pro-Line Öl-Verlust-Stop

PI 12/03/08/2016



Описание

Pro-Line Oil-Verlust-Stop – присадка для уменьшения расхода масла в бензиновых и дизельных двигателях. Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей и предотвращает падение вязкости моторного масла.

Свойства

- предотвращает синий выхлопной дым
- пригоден к применению в бензиновых и дизельных моторах
- ухаживает за и регенерирует уплотнения из резины и пластика
- отличная совместимость с эластомерами
- гарантирует низкое потребление масла
- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды
- снижает шумы мотора
- уничтожает неплотности съевшихся или дырявых уплотнений

Технические данные

Цвет / внешний вид	gelb, klar / yellow, clear
Внешний вид	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Плотность при 20°C	0,896 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	1299 мПа•с DIN 51398
Температура вспышки	76 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Форма	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо и смешивается со всеми моторными маслами.

Применение

1 л присадки рассчитано на 15 л моторного масла. Добавлять присадку можно по мере необходимости. После добавки присадки рекомендуется прогреть двигатель. Восстановление эластичности прокладок происходит через 600-800 км пробега. Чтобы достичь максимальной эффективности от применения присадки рекомендуется добавлять ее при ка-



ждой смене масла.

Не применять в двигателях мотоциклов с сцеплением в масляной ванне. Не восстанавливает эластичность сальниковых набивок.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5182
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.