

# Информация к продукту

## Diesel Fließ Fit

PI 26/26/03/2019



### Описание

Присадка является комбинацией различных высокомолекулярных беззольных присадок в жидкостеносителе. Контролирует рост кристаллов парафина, обусловленный холодом. На холоде значительно улучшается фильтруемость и температура загустевания дизельного топлива. Эффективность присадки для улучшения текучести зависит от вида парафина и его содержания в продукте промежуточной перегонки. В зависимости от качества дизельного топлива улучшается предельная температура фильтруемости (CFPP) на  $-10^{\circ}\text{C}$ .

### Свойства

- улучшает фильтрацию
- хорошо слушается
- простое применение
- пригодно для всех видов дизельного топлива в (летние и зимние качество)
- самосмешиваемо
- гарантирует работоспособность в зимний холод
- Euro VI geeignet

### Технические данные

Цвет / внешний вид	trüb / cloudy
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$	$0,813 \text{ г/см}^3$
Температура вспышки	$63^{\circ}\text{C}$
Улучшение фильтрации	bis zu $-10$ , je nach DK-Qualität / up to $10$ , depending on diesel quality $^{\circ}\text{C}$
Дозировка	150 ml Portionspackung ausreichend für 50-75 Liter Dieseldieselkraftstoff / 150 ml portion pack sufficient for 50 - 75 litres of diesel fuel.
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при $40^{\circ}\text{C}$	$<7 \text{ мм}^2/\text{с}$

### Сфера применения

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или с системой СКВ – особенно для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем. Оптимальное действие только при добавлении в топливный бак до загустевания дизельного топлива (около  $0^{\circ}\text{C}$ ). Полностью совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с долей биодизеля до макс. 20 %.

Содержимого банки достаточно на объем топлива до 75 л. Указание: чувствительна к морозу, поэтому хранить при температуре выше  $0^{\circ}\text{C}$ !

### Применение

Для достижения оптимального действия в отношении предотвращения кристаллизации парафина необходимо добавить присадку для улучшения текучести за прибл.  $5^{\circ}\text{C}$  до достижения температуры помутнения топлива (точки помутнения). Для лучшего смешивания с дизельным или котельным топливом добавить перед заправкой бака. Уже имеющиеся комки кристаллов парафина последующим добавлением присадки для дизеля Diesel Fließ-Fit растворить не получится.

**Указание:** Перед применением тщательно взболтать. Хранить, по возможности, исключая замерзание. После воздействия мороза довести до комнатной температуры и банку перед применением тщательно взболтать.

**Автомобильные баки:** Для лучшего смешивания с дизельным или котельным топливом добавить перед заправкой бака.

### Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик 1877  
D-GB-RO-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**