

Информация к продукту

Fließfett ZS K00K-40

PI 17/13/02/2017



Описание

Литиевая мыльная смазка, изготовленная на основе тщательно подобранного сырья и присадок. Оптимальная смазочная способность, водостойкость, прочность сцепления и высокая прочность на сжатие. Маркировка согласно DIN 51502 K00 K-40. Диапазон температур: от -40°C до +120°C.

Свойства

- превосходно держится
- хорошая водоупорность
- снижает износ до минимума
- отличная смазывающая способность

Технические данные

Краткое обозначение	K00/000K-40 DIN 51502
Класс NLGI	00/000 DIN 51818
Пенетрация качения	400-460 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	>180 °C DIN ISO 2176
Гидравлическое давление при -40°C	<1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 Teil 1
Basisoel	
Вязкость при 40°C	45 мм ² /с ASTM D 7042-04
Температура вспышки	184 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016

Сфера применения

Специально для систем централизованной смазки грузовых автомобилей. Для всех жидких смазок необходимо соблюдать предписания производителей трансмиссий и подшипников.

Применение

Применяется аналогично консистентным смазкам в приводах и подшипниках.



Имеющиеся упаковки

5 kg пластиковое ведро	4714 D-GB
25 kg пластиковое ведро	4715 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.