

# Информация к продукту

## Motorbike 2T Synth Street Race

PI 18/05/09/2016



### Описание

Motorrad Synth 2T – высококачественное синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.

### Свойства

- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- термически высокостабильно
- предотвращает возникновение отложений
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание

### Спецификации и допуски

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	100 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

### Сфера применения

Для 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

### Применение

Для смешанной системы смазки  
Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.  
Для раздельной системы смазки



Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 3980  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**