

# Информация к продукту

## Injection Reiniger

PI 22/28/03/2019



### Описание

Высокоэффективная, чистящая и защищающая комбинация материалов. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями современных двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Подходит для всех систем впрыска бензина, как, например, K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic и аналогичных систем.

### Свойства

- очищает систему впрыска
- снижает выхлоп вредных веществ
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- оптимальная дозировка
- экономично за счёт точной дозировки
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах

### Технические данные

Запах	charakteristisch / characteristic
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Форма	flüssig / liquid
Температура вспышки	63 °C
Плотность при 15°C	0,806 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	2,0 мм <sup>2</sup> /с

### Сфера применения

Для устранения проблем, связанных с плохим запуском двигателя, неравномерной его работой, плохой приемистостью двигателя, неоптимальными параметрами выхлопных газов, связанных с общим загрязнением топливной системы.

Предназначено для всех бензиновых систем впрыска.

### Применение

Банки емкостью 300 мл достаточно на 70 л топлива. Этот продукт обладает длительным действием на 2000 км. Присадку можно примешивать к топливу в любой момент времени, так как смешивание происходит самостоятельно.



### Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик	1993
	D-RUS-UA
50 л жестяная бочка	5113
	D-GB
195 л жестяная бочка	4036
	D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**