

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

ОПИСАНИЕ

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40 всесезонное синтетическое моторное масло специально предназначенное для самых современных типов дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Предназначено для длительных интервалов смены масла. Значительно снижает расход масла и топлива.

СВОЙСТВА

- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- высокая стабильность смазывающей пленки, высокая защита от износа
- предотвращает образование отложений в турбинах
- обеспечивает чистоту интеркулеров
- широкий температурный диапазон применения
- отличные пусковые свойства при низких температурах
- предотвращает полировку цилиндров
- смешивается с стандартными моторными маслами
- отличные моющие и диспергирующие свойства

Допуски и спецификации

ACEA E4 • ACEA E7 • API CI-4 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-N • MAN M 3277
 • MB-Approval 228.5 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD
 • Scania LDF-2 • Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующие спецификации:

Caterpillar ECF-1-a • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • DAF HP2
 • Mack EO-M Plus • MTU Typ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40		SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,870	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 95,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,6	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	: <= 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -25°C (CCS)	: <= 7000	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 160		DIN ISO 2909
НТНС при 150°C	: >= 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12,2	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 226	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 13.0	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <=2,0	г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0		DIN ISO 2049

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
 Jerg-Wieland-Str. 4
 D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
 D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
 Fax: +49-(0)731/1420-82
 e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
 Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Специально разработано для длительных интервалов смены масла. Для двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Следуйте рекомендациям производителей автомобилей.

ФАСОВКА

LKW Langzeit-Motorenoil 10W-40

20 л канистра	Артикул 4733
60 л бочка	Артикул 4701
205 л бочка	Артикул 4702

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13