

Информация к продукту

Motorbike 4T Bike-Additive

PI 22/19/01/2017



Описание

Уменьшает нагар на клапанах и в камере сгорания. Поддерживает чистоту двигателя и увеличивает его мощность. Снижает расход бензина и образование вредных выхлопных газов, благодаря чему безопасен для окружающей среды. Обладает консервационными свойствами. Протестировано для использования с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.

Свойства

- оптимизирует мощность мотора
- защищает топливную систему от коррозии
- удаляет остатки
- дружелюбен к окружающей среде
- проверенно на катализаторах
- повышает устойчивость работы
- для моторов с карбюраторами иди прямым впрыском
- высокая экономичность
- снижает риск стука моторов
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellgelb, klar / light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	- 45 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Плотность при 15°C	0,765 г/см ³

Сфера применения

Присадка к горючему для любых 4-тактных двигателей мотоцикла (карбюратор и впрыскивающие форсунки). Добавляйте при каждой заправке.

Применение

Motorbike 4T Additiv, 125 мл предназначена на 15 – 20 л горючего.



Имеющиеся упаковки

125 ml жестяной баллончик 1581 D-GB-I

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.