

Информация к продукту

Pro-Line Motorspülung

PI 35/28/03/2019



Описание

Высокоэффективные детергентные и диспергирующие присадки в сочетании с жидкостью-носителем были протестированы во многочисленных лабораториях и полевых испытаниях в условиях, близких к эксплуатационным, на растворение шламо- и осадкообразователей. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при замене масла. Освобожденный от отложений и загрязнений двигатель и ненагруженное «старыми загрязнениями» свежее масло могут в полной мере проявить свои рабочие свойства в полном объеме.

Свойства

- высокая экономичность
- щадящая очистка
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- простое применение
- не наносит вреда окружающей среде
- нейтрально к привычным уплотнениям
- быстрая очистка

Технические данные

Цвет / внешний вид	gelb, braun / yellow, brown
База	Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid
Плотность при 20°C	0,81 г/см ³ DIN 51 757
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для очистки и промывки масляных контуров в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает безупречное гидравлическое функционирование систем с гидравлическим приводом, как, например, VVT, VANOS и аналогичных систем.



Применение

Банки 500 мл достаточно на объем заправляемого масла до 5 л. Добавить присадку перед заменой масла в прогретое до рабочей температуры моторное масло. После добавления в зависимости от степени загрязнения дать двигателю поработать в течение прибл. 10-15 минут на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместима с моторными маслами, имеющимися в продаже.

Указание: Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	2427 D-GB-I-E-P
500 мл жестяной баллончик	7507 D-RUS-UA
1 л жестяной баллончик	2425 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	2428 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.