

# Информация к продукту

## Pro-Line Schnell-Rostlöser

PI 13/20/12/2018



### Описание

Чрезвычайно быстродействующий растворитель ржавчины с великолепным проникающим действием. Освобождает плотно сидящие винты и гайки за короткое время. Проникает даже в самые плотные посадки. Проникает под ржавчину под действием капиллярного эффекта и отделяет ее. Прочно заржавевшие не освобождающиеся по-другому винты становятся подвижными в один миг. Растворяет грязь и защищает от коррозии путем вытеснения воды. За счет быстрого проникновения и отличной проникающей способности обеспечивает низкое трение между освобождаемыми деталями.

### Свойства

- удаляет ржавчину
- быстро проникает
- нейтрально к пластику, резине и лаку
- отличная проницаемость
- хорошая защита от коррозии
- подползает под влажность и вытесняет её
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- пригодно к применению „вверх ногами“
- чистое применение

### Технические данные

База	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Плотность при 20°C	0,829-0,86 г/мл DIN 51757
Диапазон температур	-40 bis +140 °C
Производительность	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 м <sup>2</sup> /л
Форма	aerosol
Запах	charakteristisch / characteristic

### Сфера применения

Отличные свойства дают широкую область возможностей применения на производстве и в мастерской, на транспортных средствах и во всем оборудовании для быта и хобби.

#### Сферы применения в автомобильной индустрии:

Благодаря высоко точному нанесению можно целенаправленно обрабатывать резьбовые соединения и прессовые посадки. Проникает в резьбовые соединения и освобождает их на всех деталях автомобиля, которые подверглись коррозии.



**Сферы применения в промышленности:** Для освобождения любых окислившихся резьбовых соединений и подшипников. Служит в качестве разделителя и консерванта металлических пластин. При сложенной распыляющей трубке можно наносить антикоррозионную защиту на большие поверхности. Служит для облегчения монтажа подшипников и направляющих скольжения.

### Применение

Перед применением тщательно взболтать. В зависимости от области применения напылять необходимое количество. Откидывающаяся распыляющая трубка гарантирует высокую точность распыления. При неоткнутой распыляющей трубке возможно распыление по большой площади. На большую площадь распылять без распыляющей трубки с расстояния в прибл. 20 - 25 см. Распыляет также головкой вниз.

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэро-золя	20678 D-NL-F-GR-RUS
----------------------------	------------------------

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**