

Информация к продукту

Batterie-Pol-Fett-Spray

PI 8/07/03/2019



Описание

Совместимый с пластиком специальный смазочный спрей, предназначенный для ухода и обслуживания автомобильной электроники, особенно полюсных выводов аккумуляторов и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и более длительный срок службы аккумулятора. Высокая защита от коррозии, предотвращает токи утечки и снижает контактное сопротивление.

Свойства

- совместимо с пластиком
- уменьшает сопротивление контактов
- хорошая защита от коррозии
- предотвращает ползучие токи
- хорошие электрические свойства

Технические данные

Цвет / внешний вид	rot / red
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Класс NLGI	2 DIN 51818
Точка каплепадения твёрдого тела	100 °C DIN ISO 2176
Пенетрация качения	265-295 DIN 51804
Диапазон температур	-30 bis +60 / -30 to +60 °C
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Плотность	0,65 г/см ³
Запах	charakteristisch / characteristic
Температура вспышки	-60 °C

Сфера применения

Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в электронике автомобиля.

Применение

Очистить загрязненные детали и обработать их смазкой для полюсных выводов аккумуляторов. Встряхнуть аэрозольный баллон перед использованием.



Внимание!

После распыления дать 10 мин. времени на испарение, прежде чем подсоединять деталь к источнику напряжения.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоль	3141 D-GB-I-E-P
300 мл баллончик аэрозоль	8046 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.