

Информация к продукту

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop

PI 12/23/05/2016



Описание

Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

Свойства

- простое применение
- не допускает замасливание сцепления
- пригоден к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами
- оптимальная смазка в экстремальных условиях применения
- предотвращает масляные пятна и загрязнение окружающей среды

Технические данные

Вязкость при 40°C	642 мм ² /с DIN 51562
Индекс вязкости	101 DIN ISO 2909
Температура вспышки	66 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
База	Additivkombination / combination of additives
Цвет / внешний вид	blau / blue
Плотность при 20°C	0,92 г/мл
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.

Применение

Одной банки 500 мл достаточно на 10 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тубика. Полное действие присадки можно считать после происшествия 600-800 км. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.



Не применять в автоматических коробках передач.
Не предотвращает течь сальниковых набивок.

Имеющиеся упаковки

500 ml жестяной баллончик - 5199
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.