

Информация к продукту

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

PI 29/03/04/2019



Описание

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Благодаря этому находит широкое применение в механизмах передачи и приводах.

Свойства

- превосходная устойчивость к старению
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- высокая защита от износа
- нейтрально к привычным уплотнениям
- снижает рабочие шумы
- высокий приём давления

Спецификации и допуски

API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,885 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	93,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	218 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для коробок передач и редукторов, работающих при средних и высоких нагрузках.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники. Смешивается с обычными трансмиссионными маслами, однако наиболее



эффективно применение без смешивания.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1617 D-GB-I-E-P
500 мл пластиковый баллончик	7587 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.