

# Информация к продукту

## Hydrostößel Additiv

PI 28/26/03/2019



### Описание

Высокоэффективная присадка, которая смягчает шум загрязненных и забитых смолами гидрокомпенсаторов. Очищает отверстия маслоподачи и тем самым заботится о восстановлении их оптимальной работы.

### Свойства

- понижает гидрорычажные шумы
- очищает отверстия клапанов
- улучшает смазывающую способность масла
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях

### Технические данные

Цвет / внешний вид	hellbraun / light brown
Внешний вид	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Плотность при 20°C	0,887 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 20°C	1100 мПа•с

### Сфера применения

Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

### Применение

Одной банки присадки для гидрокомпенсаторов Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv объемом 300 мл достаточно на объем моторного масла до 6 литров. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать мотору прогреться. Для обеспечения длительного эффекта необходимо использовать присадку для гидрокомпенсаторов Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv после каждой замены масла.

### Внимание!

**Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!**



### Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 3919  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**